

4

- Wartungsfreier Aluminium-Teleskopmast
- Einfache Bedienung über eine Handkurbel
- Drehteller 360° stufenlos drehbar
- Selbsthemmende Kurbelwinde
- Schwenkbare Spezial-Halogenstrahler
- Vollverzinktes Fahrwerk nach SWZO
- Zugdeichsel höhenverstellbar
- Ausfahrbare Stützen für einen sicheren Stand
- Halogenlampen 3fach schaltbar

Kompakte Transportmaße.



EFA 900 C S6

Modell	EFA 830 S4	EFA 830 S6	EFA 900 C S4	EFA 900 C S6
Bestell-Nr.	716 260	716 280	716 266	716 267
Nichtleistung	6000 W	9000 W	6000 W	9000 W
Leuchtmittel	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Lichtstrom (Lumen) ca.	132000 lm	198000 lm	132000 lm	198000 lm
Lampen	4 x 1500 W	6 x 1500 W	4 x 1500 W	6 x 1500 W
Max. Lichtpunkthöhe	8,3 m	8,3 m	9,0 m	9,0 m
Min. Transporthöhe	2,7 m	2,7 m	2,4 m	2,4 m
Lichtmasten		stufenlos 360° drehbar - alle Modelle		
Last		Aluminium-Teleskopmast - alle Modelle		
Ausführung		mechanisch/Handkurbel - alle Modelle		
Funktion				
Fahrwerk	FG 100 LM	FG 100 LM	FG 100 T	FG 100 T
Breite in mm	1600	1600	1600	1600
Länge über alles in mm	4040	4040	2350	2350
Verreifung	13"	13"	13"	13"
Zugdeichsel	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Auflauf-Bremse	ja	ja	ja	ja
Zul. Gesamtgewicht in kg	1000	1000	1000	1000
Zul. Stützlast in kg	75	75	75	75
Stromerzeuger Empfehlung	ESE 15 YW-B	ESE 20 YW-B ESE 30 DL-B ESE 40 DL-B	ESE 120B DHS-GT ES DI ESE 140B DHG-ES DI	

Lieferbares Zubehör

Halogen-Metaldampflampe HML - weißes Licht	E 133 914
Natriumdampf-Hochdrucklampe HPS - gelbes Licht	E 133 915



Schnelle und sichere Ausrichtung



Drehteller vollverzinkt, 360° drehbar, stufenlos

Mobiler Flutlichtmast EFA 550.

Die 4 verstellbaren 500 Watt Halogen-scheinwerfer werden mit der Handkurbel stufenlos auf die gewünschte Höhe ausgefahren max. 5,5 m. Mit dem mitgelieferten Kabel wird der Mast an die vorhandene Stromquelle, z.B. an ein Stromaggregat oder ans Öffentliche Netz angeschlossen. Die EFA 550 ist besonders gut geeignet, um vorhandene Stromerzeuger einzustellen. Durch die kompakten Maße ist die EFA 550 sehr mobil und kann durch eine Person bedient werden.

Teleskopmast aus verzinktem Stahl
Selbsthemmende Kurbelwinde
2 Ausziehstützen - höhenverstellbar
Windstabilität bis 80 km/h
Zentrale Verladeöse
Kompakte Transportabmessungen



Modell	EFA 550 S4	EFA 550 S4 MH
Bestell-Nr.	716 296	716 297
Lichtleistung	4 x 500 W	4 x 400 W
Leuchtmittel	Halogen	Halogen/Metaldampflampe
Einschaltzeit	sollort	3 - 4 min
Spannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Beleuchtete Flächen ¹	ca. 625 m ²	ca. 1600 m ²
Max. Lichtpunkthöhe	5,5 m	5,5 m
Min. Transporthöhe	2,1 m	2,1 m
Ausziehstützen	2fach	2fach
Windstärke zulässig bis	80 km/h, 8 Blt	80 km/h, 8 Blt
Gewicht in kg	145	180
Zul. Gesamtgewicht in kg	350	350
Maße L x B in mm	1450 x 920	1450 x 920
Teleskopmast		
Ausführung	Stahl - voll verzinkt	Stahl - voll verzinkt
Funktion	mech./Handkurbel	mech./Handkurbel


Mobiler Flutlichtmast EFA 700.

Der Unterschied gegenüber EFA 550 liegt nicht nur am höheren Lichtpunkt. Hier können bis zu 4 Flutlichtmasten in Reihe an eine Stromquelle angeschlossen werden. Gut für die Ausleuchtung für bis zu 8000 m².



Jede Lampe einzeln schaltbar
4 Ausziehstützen - höhenverstellbar
Edelstahl Teleskopmast
Windstabilität bis 80 km/h
Kompakte Transportabmessungen

4 Verladeösen für sicheres Verladen



Übersichtlich - alle Bedienelemente auf einen Blick

Modell	EFA 700 S4	EFA 700 S4 MH
Bestell-Nr.	716 298	716 299
Lichtleistung	4 x 1000 W	4 x 400 W
	4fach schaltbar	4fach schaltbar
Leuchtmittel	Halogen	Halogen/Metaldampflampe
Einschaltzeit	sollort	3 - 4 min
Spannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Beleuchtete Flächen ¹	ca. 1200 m ²	ca. 2000 m ²
Max. Lichtpunkthöhe	7,0 m	7,0 m
Min. Transporthöhe	2,33 m	2,33 m
Ausziehstützen	4fach	4fach
Windstärke zulässig bis	80 km/h, 8 Blt	80 km/h, 8 Blt
Gewicht in kg	184	244
Maße L x B in mm	1200 x 800	1200 x 800
Teleskopmast		
Ausführung	Stahl - voll verzinkt	Stahl - voll verzinkt
Funktion	mech./Handkurbel	mech./Handkurbel

¹ Durchschnittlich mit 20 Lux.

Info über Beleuchtungsmöglichkeiten.

Halogenstrahler	Standard
Einschaltzeit	sofort
Wiedereinschaltzeit	sofort
Lebensdauer ca.	ca. 2.000 Std.
Leistung Watt	1.500 Watt
Lichtstrom (Lumen) ca.	33.000 lm

Halogen-Metaldampflampen HML	Standard
Einschaltzeit	ca. 3 - 4 min.
Wiedereinschaltzeit	ca. 10 min.
Lebensdauer	ca. 6.000 Std.
Leistung	400 W
Lichtstrom (Lumen) ca.	44.000 lm

Natriumdampf-Hochdrucklampen HPS	Standard
Einschaltzeit	ca. 1 min.
Wiedereinschaltzeit	ca. 1 min.
Lebensdauer ca.	10.000 Std.
Leistung	400 W
Lichtstrom (Lumen) ca.	55.000 lm