

BILLER & BURDA s.r.o.

Litvínovická 1469 • 370 01 České Budějovice

Čerpadla betonu a malt



Putzmeister

Mixokret M 740 Stage V



Ekologické a výkonné

Více výkonu díky motoru Deutz – to splňuje všechny požadavky aktuální emisní kategorie „Stage V“. Lze jej použít k čerpání cementového potěru, kalciumsulfátového potěru (anhydritu), magnéziového potěru a písku a kameniva.

Mixokret M 740 Stage V je k dispozici ve 3 verzích:

1. M 740 DH Stage V Diesel (základní verze)
2. M 740 DHB Stage V (diesel a podavač)
3. M 740 DHBS Stage V (diesel, podavač a škrabka)

Klíčové vlastnosti

- Více energie
- Směšovací jednotka s ochranou proti přetížení s zpětným chodem
- Uživatelsky přívětivé robustní ovládání přehledně uspořádané a snadno ovladatelné – díky principu „následuj modré světlo“
- Robustní konstrukce zajišťuje zachování vysoké hodnoty při dalším prodeji
- Optimalizované funkce údržby a servisu
- Vyšší výkon nebo úspora paliva díky řízení výkonu stroje (volitelné)
- Velká nádrž na naftu
- Páka podavače a vzduchové kohouty uživatelsky přívětivé

Technické údaje

Míchací nádoba	200 l
Hrubý horizontální dosah	180 m
Vertikální dosah	90 m
Dodávací tlak	8 bar
Kompresor	4,35 m ³ /min
Motor	3-válec Deutz Diesel s turbodmychadlem
Výkon motoru	36,4 kW
Emisní stupeň	5
Výkon – dodávané množství	3,8 – 4,6 – 5 m ³ / h (podle verze)
Výkon motoru	16,3 kW
Nádrž na naftu	70 l
Výška plnění	400 až 820 mm
Hmotnost	1750 – 1840 – 1900 kg (podle verze)
Délka / Šířka / Výška	5075 / 1480 / 2431
Max. zrnitost kameniva	16 mm
Podvozek	Brzděný, vhodný pro silniční provoz

Standartní příslušenství

- Pracovní světla
- Výpustní trojnožka
- Automatické vypnutí
- Návod k obsluze a seznam náhradní dílů
- Centrální mazání s čerpadlem a zásobníkem maziva
- Maznice s hadicí
- Jeřábové oko
- PKW – spojka
- Palivoměry na displeji